

austenit

Spaltband aus Edelstahl rostfrei

Spaltband vom Profi

Die austenit GmbH ist ein Edelstahl Service Center, wo Service und Qualität gegenüber dem Kunden groß geschrieben wird. Wir legen viel Wert darauf, den Kunden bei Fragen rund ums Thema Edelstahl fachmännisch und lösungsorientiert zu beraten.

Kontakt

Verwaltung
Königsallee 60D
40212 Düsseldorf
Deutschland

Produktion
Ellerstraße 101
40721 Hilden
Deutschland

Kontaktieren Sie uns
E-Mail: info@austenit.de
Telefon: 0211 / 55555 - 1

 www.austenit.de



austenit

Spaltband Lieferprogramm

Spaltband einschichtig gewickelt
Stärkenbereich: 0,30 - 4,00 mm
Breitenbereich: 6,00 - 1000 mm
RUD: 400/508 mm
RAD: max 1800 mm

Lagergüten

- 1.4016 / AISI 430
- 1.4509 / AISI 441
- 1.4301 / AISI 304
- 1.4307 / AISI 304L
- 1.4541 / 321
- 1.4404 / 316L

Weitere Güten auf Anfrage möglich!

Oberflächenausführungen

- 1D warmgewalzt, gegläht, gebeizt
nicht so glatt wie 2B
- 2B kaltgewalzt, gegläht, gebeizt, kalt
nachgewalzt glatter als 1D
- 2R kaltgewalzt, blankgegläht glatt,
blank, reflektierend

Oberflächenschutz

Auf Wunsch können wir die Spaltband-
oberfläche schützen durch

- Papierzwischenlage
- einseitige Folierung
- beidseitige Folierung

Vorrätige Folien

- Nitto SPV 224 Tiefziehfolie
- Nitto SPV 3067 m blaue Schutzfolie
- Novacel 4224 UV-beständige
Schutzfolie
- Novacel 4105 Tiefziehfolie

Kantenausführungen

- geschnittene Kanten
- walzarrundierte Kanten
- wirtschaftlich gestrehlte Kanten
durch Messerabschabung

Stäbe aus abgelenktem Spaltband

Stäbe aus Edelstahl werden auf unserer
Richtanlage aus den Spaltbändern in
fixen Längen gefertigt.

Der Vorteil gegenüber aus Blechen
gefertigten Stäben liegt in der Flexibilität
der Längen, sowie der wesentlich
engeren Breitentoleranzen.

Abmessungsbereich

- Dickenbereich: 0,5 - 4,0 mm
- Breitenbereich: 8,0 - 110 mm
- Längen: 10.000 mm (max.)

